

Informace k novému zákonu o ochraně ovzduší

Základní povinností je spalování jen těch paliv, která splňují požadavky na kvalitu paliv a jsou určena výrobcem pro spalování v daném typu zdroje. Nelze tedy v žádném případě spalovat např. odpady (plasty, pryž, odpadní oleje aj.), včetně dřevotřísek a chemicky ošetřeného dřeva, protože tyto materiály nejsou určené výrobcí spalovacích zdrojů ke spalování.

Mezi další povinnosti provozovatelů spalovacích zdrojů patří dodržování přípustné tmavosti kouře a předkládání informací na vyžádání o provozu zdroje a jeho emisích.

Do konce roku 2016 jsou provozovatelé zdrojů na pevná paliva od tepelného příkonu 10 kW do 300 kW, které slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, povinni provést odborně způsobilou osobou kontrolu technického stavu a provozu zdroje a tento doklad předložit na vyžádání obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. Tuto kontrolu je pak nutné provádět jednou za dva kalendářní roky.

Do 31.8. 2022 jsou provozovatelé zdrojů na pevná paliva od tepelného příkonu 10 kW do 300 kW, které slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, povinni provozovat spalovací zdroj na pevná paliva v souladu s limity pro 3. emisní třídu, které jsou uvedeny v příloze č. 11 zákona o ochraně ovzduší (viz níže uvedená tabulka).

V otevřených ohništích mohou občané spalovat jen suchý rostlinný materiál neznečištěný chemickými látkami, obec může vyhláškou stanovit podmínky spalování suchého rostlinného materiálu nebo jeho spalování zakázat, pokud zajistí jiný způsob pro jeho odstranění.

Nesplnění každé ze všech výše uvedených povinností je přestupkem, za který je možné uložit sankci dle § 23 zákona o ochraně ovzduší.

Příloha č. 11 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

Minimální emisní požadavky na spalovací stacionární zdroj na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění

Dodávka Paliva	Palivo	Jmenovitý tepelný příkon (kW)	Mezní hodnoty emisí ¹⁾		
			CO	TOC ^{2), 3)}	TZL
			mg.m ⁻³		
Ruční	Biologické	≤ 65	5000	150	150
		> 65 až 187	2500	100	150
		> 187 až 300	1200	100	150
	Fosilní	≤ 65	5000	150	125
		> 65 až 187	2500	100	125
		> 187 až 300	1200	100	125
Samočinná	Biologické	≤ 65	3000	100	150
		> 65 až 187	2500	80	150
		> 187 až 300	1200	80	150
	Fosilní	≤ 65	3000	100	125
		> 65 až 187	2500	80	125
		> 187 až 300	1200	80	125

1) Vztahuje se k suchým spalinám, teplotě 273,15 K, tlaku 101,325 kPa a k referenčnímu obsahu kyslíku 10 %; pro sálavé spalovací stacionární zdroje, určené pro připojení na teplovodní soustavu ústředního vytápění a k instalaci v obytné místnosti, se hodnoty vztahují k referenčnímu obsahu kyslíku 13 %.

2) TOC = celkový organický uhlík, kterým se rozumí úhrnná koncentrace všech organických látek s výjimkou methanu vyjádřená jako celkový uhlík.

3) Nevztahuje se na sálavé spalovací stacionární zdroje, určené pro připojení na teplovodní soustavu ústředního vytápění a k instalaci v obytné místnosti.